Baumeistertür - EI$_2$30 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge

Baumeistertür HA30-1 OD
€ 408,-*

Symbolfoto

Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion 1
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 154,- möglich
- Nachrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 154,- möglich

Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Einfache, schnelle Montage

mit DryFix Zarge

Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.

Zarge verschrauben.

Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2020 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.